

MODELOS

**TL-6005.B30**

**TL-6005.B40**

**TL-6005.B60**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*  
 Corte: *Ø78 mm*  
 Material: *Polipropileno y difusor de poliestireno.*  
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *Ø102x52 mm*  
 IP: *44*  
 IK:  
 Peso: *0.085 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: <i>No</i>	Armónicas: <i>&lt;23%</i>	Apertura: <i>100°</i>
Driver: <i>Incluido (integrado)</i>	Corriente: <i>0.05 - 0.01 A</i>	Flujo Nominal:
Horas de vida: <i>20 000 h</i>	Factor de potencia: <i>0.9</i>	Flujo Real: <i>380 lm / 400 lm / 430 lm</i>
Lámpara: <i>Incluida</i>	Frecuencia: <i>50/60 Hz</i>	IRC: <i>&lt;80</i>
Tipo de aislamiento: <i>Clase II</i>	Potencia: <i>5 W</i>	Temperatura de color:
Tipo de lámpara: <i>San'an SMD2835</i>	Temperatura de operación: <i>-10 °C a + 40 °C</i>	<i>3 000 K / 4 000 K / 6 000 K</i>
Base: <i>N/A</i>	Tensión: <i>100 - 277 V~</i>	UGR: <i>29</i>

FORMACIÓN DE CÓDIGO

