

MODELOS

TH-1217.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight redondo para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: *55mmØ*
 Material: *Aluminio*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *85x57.5 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso:

DATOS TÉCNICOS


Atenuable: *
 Driver: *No incluido*
 Horas de vida: *
 Lámpara: *No incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara: *MR16*
 Base: *GU5.3*

Armónicas: *
 Corriente: *0.39 A / 0.50 - 0.20 A*
 Factor de potencia: *
 Frecuencia: *
 Potencia: *50 W*
 Temperatura de operación:
 Tensión: *127 V ~ / 100 - 240 V~*

Ángulo de apertura: *
 Flujo Nominal: *
 Flujo Real: *
 IRC: *
 Temperatura de color: *
 UGR: *

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-1217.B



- www.illux.com.mx -