

MODELOS
TH-1220.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight redondo para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Aluminio*
Corte: $\varnothing 60$ mm
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *78x60 mm*
IP: *20*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS


Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16*
Base: *GU5.3*

Armónicas: *
Corriente: *0.39 A / 0.50 - 0.20 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: *50 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *127 V ~ / 100 - 240 V~*

Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-1220.A



- www.illux.com.mx -