MODELOS

MH-4239.BLED MH-4239.LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario para empotrar en muro.

APLICACIONES
Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Satín*
Corte: *69x69 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *80x53 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.33 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *SUNPU*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.04 - 0.01 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *60Hz*
Potencia: *4 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 240 V~*
Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *200 lm*
IRC: *>85*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR: *<22*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

MH-4239. [ ]

ACABADO

BLED Blanco
LED Satín



69×69 mm

IP 20 | 30 000 h | 100-240 V~ | FP 0.5 | 200 LUMENS | 3 000 K | Aislamiento | Peso 0.33 kg | IRC >85

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/03/23