

MODELOS

**ML-8404.N30**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED de sobreponer en muro

APLICACIONES

Ideal para areas verdes, fachadas y residencias.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro  
 Corte: N/A  
 Material: Aluminio y PC  
 Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 120x80x35 mm  
 IP: 65  
 IK:  
 Peso: 0.15 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica  
 Driver: Incluido  
 Horas de vida: 20 000 h  
 Lámpara: Incluida  
 Tipo de aislamiento: Clase II  
 Tipo de lámpara: BRIDGELUX  
 Base: No aplica

Armónicas:  
 Corriente: 0.04 - 0.01 A  
 Factor de potencia: 50  
 Frecuencia: 50/60 Hz  
 Potencia: 4 W  
 Temperatura de operación: -20 °C a +80 °C  
 Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°  
 Flujo luminoso: 260 lm  
 IRC: ≥80  
 Temperatura de color: 3 000 K  
 UGR:



FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-8404.N30

