

MODELOS

ML-8412.N30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED de sobreponer en muro



APLICACIONES

Ideal para areas verdes, fachadas y residencias.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Negro*
 Corte: *N/A*
 Material: *Aluminio y PC*
 Montaje: *Sobreponer*


Dimensiones: *120x260x125 mm*
 IP: *65*
 IK:
 Peso: *0.72 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
 Driver: *Incluido*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase II*
 Tipo de lámpara:
BRIDGELUX
 Base: *No aplica*

Armónicas:
 Corriente: *0.12 - 0.04 A*
 Factor de potencia: *50*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *12 W*
 Temperatura de operación:
-20 °C a +80 °C
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *270°*
 Flujo luminoso: *800 lm*
 IRC: *≥80*
 Temperatura de color:
3 000 K
 UGR:



FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-8412.N30



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/02/24