



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN



LUMINARIO SOLAR DE SOBREPONER OPERA LÁMPARA LED BRIDGELUX USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.

MS-3101.N

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

Este luminario es sumamente útil en patios, senderos, jardines y lugares donde hay inconvenientes para realizar cableado eléctrico. De fácil colocación sin necesidad de instalar ningún cableado u otros procedimientos complicado gracias a el sistema de carga a través de energía solar.

1. Identificar el área en donde se colocará el luminario y utilizar los tornillos y taquetes para colocar el luminario en el muro.

Función del producto:




- Durante el día, el sistema se cargará (6 h aprox) y la luz permanecerá apagada.
- Por la noche, el sistema se encenderá automáticamente. Pulsar el interruptor circular para cambiar el modo de luz del luminario. Cada pulsación del botón cambiará los modos de funcionamiento con las luces parpadeando al mismo tiempo. Mantener pulsado el botón durante 5 seg para iniciar el primer modo.
- **Modo 1 Sensor de cuerpo + micro-modo:** Cuando alguien se encuentre cerca, la luz será fuerte, cuando no hay nadie cerca, la luz será ligeramente brillante.
- **Modo 2 de inducción de cuerpo humano:** Cuando alguien se acerque, la luz se encenderá fuerte, cuando nadie esté cerca, la luz se apagará.
- **Modo 3 de luz continua:** La lámpara permanecerá siempre encendida por la noche, sin función de inducción.
- **Modo 4 de luz de emergencia:** La luz de la lámpara será fuerte durante 30 min, y luego la luz se apagará, el panel solar volverá a funcionar después de detectar la luz.
- **Modo apagado.**

El luminario funcionará cada día según el modo programado, sin necesidad de cambiarlo a menos que así lo desee.

En días muy soleados, las baterías se pueden cargar dentro de 7 / 8 h. El tiempo de retardo para una luz fuerte es de 15 seg cuando alguien está cerca. Cuando se encuentra en el área de inducción, la luz siempre es brillante, y cuando la persona abandona el área de inducción durante 15 seg la luz entra en el modo de ahorro de energía.

Atención:

- El tiempo de exposición solar a los paneles solares tiene una estrecha relación con las condiciones climáticas locales, el lugar de instalación y la dirección, esto influirá directamente en el efecto de carga.
- La vida de servicio de la batería del fosfato del litio es más de cinco años. Por lo tanto, no hay necesidad de substituir la batería en uso. El producto debe utilizarse adecuadamente debido a la batería interna. Nunca lo ponga en el fuego, ya que hay peligro de explosión.
- La pantalla está hecha de materias primas plásticas, por lo tanto, se romperá si se cae o con algo pesado encima.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED Bridgelux

POTENCIA: 6 W máx

PANEL SOLAR: 2.5 W / 5 V $\pm$

BATERIA: 3.2 V $\pm$ / 4 500 mAh

Batería de fosfato de hierro de litio

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación: -20 °C a +60 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA

TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54060.



Origen del producto: CHINA

