MODELOS

PL-2501.N **PL-2501.P**
PL-2501.N65 **PL-2501.P65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Poste de uso exterior opera lámpara T8.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, calles, parques, jardínes, andadores, estacionamientos, hotelería y centros comerciales.

OBSERVACIONES
Incluye lámpara T8 LED marca Illux. Incluye ancla de 3/4 , placa de 19 cm y bastones para montaje.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Negro / Plata*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio con difusor de policarbonato*
Montaje: *Anclaje al piso*
Dimensiones: *190x2 400 mm*
IP: *54*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *N/A*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *T8 LED Illux*
Base: *G13*

Armónicas:
Corriente: *0.54 - 0.19 A*
Factor de potencia: *0.92*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *3x18 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *5 100 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color: *4 000 K / 6 500 K*
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PL-2501. [ ] [ ]

ACABADO **TEMPERATURA**

N	Negro	**4**	000 K
P	Plata	**65**	6 500 K



IP 54 | 25 000 h | 100- 277 V~ | FP 0.92 | 5 100 LUMENS | 4 000 K 6 500 K | IRC 80

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 01/07/20