

MODELOS

PL-2502.N26
PL-2502.N36

PL-2502.P26
PL-2502.P36

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Poste de uso exterior opera lámpara T8.

APLICACIONES

Iluminación en exterior, calles, parques, jardines, andadores, estacionamientos, hotelería y centros comerciales.

OBSERVACIONES

Incluye lámpara T8 LED. Incluye ancla, placa y bastones para montaje.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Negro / Plata*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio con difusor de policarbonato*
Montaje: *Anclaje al piso*

Dimensiones: *190x2 600mm / 190x3 600mm*
IP: *54*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
Driver: *N/A*
Horas de vida: *25 000 hrs*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *T8 LED*
Base: *G13*

Armónicas:
Corriente: *0.30 - 0.10 A*
Factor de potencia:
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *3x10 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *2 400 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color:
4 000 K
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PL-2502.

	ACABADO	ALTURA
N	Negro	26 2 600 mm
P	Plata	36 3 600 mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 01/07/20