MODELOS

PL-4506.C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario poste doble LED de uso exterior.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, pasillos, corredores, centros comerciales, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Gris*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *690x217x76 mm*
IP: *65*
IK:
Peso: *2.57 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LED SUNPU*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.05 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *2 x 3.3 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *520 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR: *<22*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PL-4506.C



IP 65 | 30 000 h | 127 V~ | FP 0.5 | 520 LUMENS | 3 000 K | IRC 80 | Peso 2.57 Kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 29/06/20