

MODELOS

PS-4301.N30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria de poste solar LED.

APLICACIONES

Ideal para caminos, patios, jardines, senderos, patios traseros, entradas principales entre otros.

OBSERVACIONES

Cuenta con dos modos de trabajo.

Modo 1 (atenuable): Presencia 100 % de luz / Sin presencia 20 % de luz permaneciendo así hasta que vuelve a detectar movimiento.

Modo 2 (on/off): Presencia 100 % de luz / Sin presencia 0% de luz permaneciendo así hasta que vuelva a detectar movimiento.

Hasta 8 horas de funcionamiento con carga completa y hasta 20 horas en modo atenuable y sin presencia.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Negro*

Corte: *N/A*

Material: *Fundición de aluminio y PC*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *800 x 130 x 130 mm*

IP: *54*

IK:

Peso: *2.5 kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *Aplica en modo 1*

Driver: *Incluido*

Horas de vida: *15 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

SMD LED 2835

Corriente: *2 600 mAh*

Potencia: *1.5 W máx / Panel solar 2 W*

Temperatura de operación:

-10 °C a +50 °C

Tensión: *3.7 V ~ / Panel solar*

5 V ~

Ángulo de detección: *360°*

Rango de detección: *4 - 5 m*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *110 lm*




IRC: *>80*

Temperatura de color:

3 000 K

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PS-4301.N30



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/07/24