

MODELOS

RL-36400.N65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reflector LED para piso de uso exterior

APLICACIONES

Iluminación en parques, canchas deportivas, fachadas y hotelería

OBSERVACIONES

Con vidrio templado apto para intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro
Corte: N/A
Material: Fundición de aluminio
Montaje: Sobreponer


Dimensiones: 495x360x62 mm
IP: 65
IK:
Peso: 0.88 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica
Driver: Incluido
Horas de vida: 20 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase I
Tipo de lámpara:
 LED SMD 2835

Armónicas:
Corriente: 4.00 - 1.44 A
Factor de potencia: 0.9
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 400 W
Temperatura de operación:
 -25 °C a +45 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 110°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 48 000 lm
IRC: >80
Temperatura de color:
 6 500 K
Consumo de energía:
 0.4 kWh



FORMACIÓN DE CÓDIGO

RL-36400.N65



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 24/10/23