

MODELOS

RL-3650.N30 RL-3650.N65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reflector LED de uso exterior.

APLICACIONES

Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

Con vidrio templado apto para intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro Dimensiones: 228x163x28 mm

Corte: N/A IP: 65
Material: Fundición de aluminio IK: 08

Montaje: Sobreponer Peso: 0.758 Kg



Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 30 000 h Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento: Tipo de lámpara: LED

SANAN
Base: N/A

Armónicas: Corriente: 0.50 - 018 A Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +40 °C Tensión: 100 - 277 V~ Ángulo de apertura: 120°

Flujo Nominal: Flujo Real: 5 000 lm

IRC: 80


Temperatura de color:

3000 K / 6500 K

UGR:

=5 452.9-lm max =366 cd/klm l₁ =50 W 100 200 0x0x0 mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO







120°

















-www.illux.com.mx-