

MODELOS

**TF-8125.SOR30**  
**TF-8125.NSOR30**

**TF-8125.SOR40**  
**TF-8125.NSOR40**

**TF-8125.SOR65**  
**TF-8125.NSOR65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 1190x75 mm

IP: 20

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica

Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 35 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: T5

Base: G5

Armónicas:

Corriente: 0.20 - 0.09 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 25 W

Temperatura de operación:

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura:

Ángulo de apertura: 120°

Flujo Nominal:

Flujo Real: 2 639 lm

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TF-8125.

	ACABADO	TEMPERATURA
SOR	Blanco	30 3 000 K
NSOR	Negro	40 4 000 K
		65 6 500 K

TF-8125.SOR / TF-8250.SOR



TF-8225.SOR / TF-8250.SOR



TF-8225.SORL / TF-8250.SORL

