

MODELOS

TF-8150.EMR30
TF-8150.NEMR30

TF-8150.EMR40
TF-8150.NEMR40

TF-8150.EMR65
TF-8150.NEMR65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas,

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *1 190x75mm*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *1 200x100 mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *35 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *T5*

Base: *G5*

Armónicas:

Corriente: *0.41 - 0.18 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *50 W*

Temperatura de operación:

Tensión: *120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *4 650 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:


3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

UGR:


FORMACIÓN DE CÓDIGO

TF-8150.

	ACABADO	TEMPERATURA
EMR	Blanco	30 3 000 K
NEMR	Negro	40 4 000 K
		65 6 500 K



1 200





75

100

100



1 190x75 mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 02/07/20