

MODELOS

TF-8250.SUS30L
TF-8250.NSUS30L
TF-8250.SUS40L

TF-8250.NSUS40L
TF-8250.SUS65L
TF-8250.NSUS65L



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para suspender en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

Incluye sistema de suspensión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *N/A*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Suspender*

Dimensiones: *2 350x75 mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *35 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *T5*

Base: *G5*

Armónicas:

Corriente: *0.83 - 0.36 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *2x50 W*

Temperatura de operación:

Tensión: *120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *9 300 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:


3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TF-8250.

ACABADO		TEMPERATURA	
SUS	Blanco	30L	3 000 K
NSUS	Negro	40L	4 000 K
		65L	6 500 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/07/20