

MODELOS

**TH-1218.B**

**TH-1218.BN**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight redondo dirigible para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Acabado interno: *Blanco / Negro*

Corte: *90mmØ*

Material: *Aluminio*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *107x62 mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: \*

Driver: *No incluido*

Horas de vida: \*

Lámpara: *No incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *MR16*

Base: *GU5.3*

Corriente:

*4.16 A / 0.39 A*

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *50 W máx*

Temperatura de operación:

*60°*

Tensión: *12 V ~ / 127 V~*

Ángulo de apertura: \*

Flujo Nominal: \*

Flujo Real: \*

IRC: \*

Temperatura de color: \*

UGR: \*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-1218.B

ACABADO INTERNO  
\* Blanco  
N Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 24/03/21