MODELOS

TH-4207.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight cuadrado con arillos dirigibles.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, tiendas de ropa, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES
Sugerencia de lámpara FL-10AR111.14MV (3 000 K).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *310x160 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *355x205x80 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *1.93 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *AR111*
Base: *G53*
Armónicas: *
Corriente: *0.07 A / 1.00 - 0.03 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: *2x50 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *127 V ~ / 100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4207.B





310×160 mm

IP 20 | 127 V ~ 100 -277 V~ | Aislamiento | Peso 1.93 kg

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/05/21