

MODELOS

**TH-4245.A**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight redondo para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Ideal para ambientes con poca presencia de humedad.  
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Acero*  
Corte: *Ø80 mm*  
Material: *Acero inoxidable*  
Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *95x109 mm*  
IP: *44*  
IK:  
Peso: *0.40 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*  
Driver: *Incluido*  
Horas de vida: *h*  
Lámpara: *Incluida*  
Tipo de aislamiento: *Clase*  
Tipo de lámpara:



Armónicas: \*  
Corriente: *0.39 A / 0.50 - 0.20 A*  
Factor de potencia: \*  
Frecuencia: \*  
Potencia: *50 W*  
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*  
Tensión: *127 V ~ / 100 - 240 V~*

Ángulo de apertura: \*  
Flujo Nominal: \*  
Flujo Real: \*  
IRC: \*  
Temperatura de color: \*  
UGR: \*

\*Datos que depende de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4245.A



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/07/20