MODELOS

TH-4251.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight cuadrado dirigible para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10.
Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Aluminio*
Corte: *75x75 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *93x93x62 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.175 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *MR16*
Base: *GU5.3*
Armónicas: *
Corriente:
0.39 A / 0.50 - 0.20 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: *50 W*
Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C
Tensión: *127 V ~ /*
100 - 240 V~
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4251.A



IP 20 | 127 V ~ 100- 240 V~ | Aislamiento | Peso 0.175 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 06/07/20