







MODELOS

TH-4252.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight cuadrado dirigible para empotrar en techo opera dos lámparas MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Aluminio Dimensiones: 174x93x62 mm Corte: 160x75 mm IP: 20

Corte: 160x75 mm IP: Material: Aluminio IK:

Montaje: Empotrar Peso: 0.305 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: No incluido
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: Clase I
Tipo de lámpara: MR16

Base: GU5.3

Armónicas: *
Corriente: 0.78 / 1.00 - 0.41 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: *

Potencia: $2 \times 50 \ W$ Temperatura de operación:


-10 °C a +40 °C Tensión: 127 V ~ / 100 - 240 V~ Ángulo de apertura: * Flujo Nominal: * Flujo Real: * IRC: *

Temperatura de color: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4252.A











-www.illux.com.mx-