











# **TL-1039.BDIM**

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED atenuable flat para empotrar en T ó suspender.

#### **APLICACIONES**

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

## **OBSERVACIONES**

El sistema de suspensión se vende por separado KIT-SUS6C (Kit de suspensión 6 cables). TL-1039.Macc (Marco color blanco)

#### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Blanco Dimensiones: 1 203x303x10.5 mm

Corte: N/A IP: 20 Material: Aluminio y difusor opalino PP IK:

Montaje: Empotrar / Suspender **Peso:** 2.3 Kg

## DATOS TÉCNICOS

Atenuable: 0-10 V **Driver:** *Incluido (Remoto)* Horas de vida: 30 000 h Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Clase II Tipo de lámpara: LED Glorysky 4014

Armónicas: <20% Corriente: 0.40 - 0.14 A Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 40 W

Temperatura de operación: -15 °C a +35 °C Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120° Flujo Nominal: Flujo Real: 3 600 lm


**IRC:** ≥80


Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 6500 K

UGR: <22

# =2 800.82 lm =384.9 cd/klm =41 W 100 200 303x1203x10.5 mm

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO





















-www.illux.com.mx-