

MODELOS

TL-1521.B

TL-1521.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria esquina LED INVISIBLE-LINE interconectable.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Diseñado para evitar deslumbramiento.

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1524.Acc. Interconectar un máximo de 10 luminarias. Distancia entre acrílico y bisel de 40 mm.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
 Corte: *355 x 355 x 95 mm*
 Material: *Aluminio y difusor PS*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *360 x 360 x 95 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso: *1.15 Kg.*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0-10V*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara: *San'an*
SMD 2835
 Base: *N/A*



Armónicas: *< 15%*
 Corriente: *0.05 - 0.15 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *15 W*
 Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C
 Tensión: *100 - 277 V~*
 Ángulo de apertura: *100°*


Flujo Nominal:
 Flujo Real:
(TL-1521.B30) 1 300 lm
(TL-1521.B40) 1 400 lm
(TL-1521.N30) 1 050 lm
(TL-1521.N40) 1 200 lm
 IRC: *>80*
 Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K
 UGR: *29*










FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1521.

| | ACABADO | TEMPERATURA | ATENUABLE |
|---|---------|-------------|---------------|
| B | Blanco | 30 3 000 K | 0-10V 0-10 V~ |
| N | Negro | 40 4 000 K | |



 I40 Distancia de acrílico a bisel

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|  100° |  IP 20 |  20 000 h |  100-277 V~ |  FP>0.9 |  1300 / 1400 1050 / 1200 LUMENS |  3 000 K 4 000 K |  IRC>80 |  Atenuable 0-10 V~ |  Peso 1.15 kg |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/10/23