

MODELOS

**TL-1522.B**

**TL-1522.N**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED INVISIBLE-LINE interconectable.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Diseñado para evitar deslumbramiento.

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1524.Acc. Interconectar un máximo de 10 luminarias.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*  
 Corte: *1 115 x 80 x 95 mm*  
 Material: *Aluminio y difusor PS*  
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *1 220x85x95 mm*  
 IP: *20*  
 IK:  
 Peso: *2.00 Kg.*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0-10V*  
 Driver: *Incluido (integrado)*  
 Horas de vida: *20 000 h*  
 Lámpara: *Incluida*  
 Tipo de aislamiento:  
 Tipo de lámpara: *San'an*  
*SMD 2835*  
 Base: *N/A*

Armónicas: *< 15%*  
 Corriente: *0.10 - 0.30 A*  
 Factor de potencia: *0.9*  
 Frecuencia: *50/60 Hz*  
 Potencia: *30 W*  
 Temperatura de operación:  
*-10 °C a +40 °C*  
 Tensión: *100 - 277 V~*  
 Ángulo de apertura: *100°*

Flujo Nominal:  
**Flujo Real:**  
*(TL-1522.B30) 2 700 lm*  
*(TL-1522.B40) 2 900 lm*  
*(TL-1522.N30) 2 200 lm*  
*(TL-1522.N40) 2 500 lm*  
 IRC: *>80*  
 Temperatura de color:  
*3 000 K / 4 000 K*  
 UGR: *29*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1522.

ACABADO	TEMPERATURA	ATENUABLE
B Blanco	30 3 000 K	0-10V 0-10 V~
N Negro	40 4 000 K	

