

MODELOS

TL-1523.B

TL-1523.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED INVISIBLE-LINE interconectable.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1524. Acc. Interconectar un máximo de 10 luminarias. Diseñado para evitar deslumbramiento.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
 Corte: *615 x 80 x 95 mm*
 Material: *Aluminio y difusor PS*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *620x85x95 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso: *1.10 Kg.*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0-10V*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara: *San'an*
SMD 2835
 Base: *N/A*

Armónicas: *< 15%*
 Corriente: *0.15 - 0.05 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *15 W*
 Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C
 Tensión: *100 - 277 V~*
 Ángulo de apertura: *100°*

Flujo Nominal:
Flujo Real:
(TL-1523.B30) 1 350 lm
(TL-1523.B40) 1 450 lm
(TL-1523.N30) 1 100 lm
(TL-1523.N40) 1 250 lm
 IRC: *>80*
 Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K
 UGR: *29*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1523.

ACABADO	TEMPERATURA	ATENUABLE
B Blanco	30 3 000 K	0-10V 0-10 V~
N Negro	40 4 000 K	

