

## MODELOS

### TL-1536.B

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para sobreponer en techo interconectable.

#### APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales ideal para diseños lineales.

#### OBSERVACIONES

Interconexión máxima de hasta 3 luminarias por circuito.

#### CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Blanco  
**Corte:** N/A  
**Material:** Cuerpo de aluminio y difusor de PC  
**Montaje:** Sobreponer

**Dimensiones:** 2 336×23×35 mm  
**IP:** 20  
**IK:**  
**Peso:** 0.40 kg

#### DATOS TÉCNICOS

**Atenuable:** No aplica  
**Driver:** Incluido (integrado)  
**Horas de vida:** 20 000 h  
**Lámpara:** Incluida  
**Tipo de aislamiento:** Clase I  
**Tipo de lámpara:**  
 LED SMD 2835

**Armónicas:** <30%  
**Corriente:** 0.36 - 0.13 A  
**Factor de potencia:** 0.9  
**Frecuencia:** 50/60Hz  
**Potencia:** 36 W  
**Temperatura de operación:**  
 -10 °C a +40 °C  
**Tensión:** 100 - 277 V~

**Ángulo de apertura:** 130°  
**Flujo Nominal:**  
 3 000 K (2 600 lm) / 4 000 K  
 (2 800 lm)  
**Flujo Real:** 3 000 K (2 600  
 lm) / 4 000 K (2 800 lm)  
**IRC:** >80  
**Temperatura de color:**  
 3 000 K / 4 000 K  
**UGR:** 35



2 336



#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1536.B

TEMPERATURA

30 3 000 K  
40 4 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/06/23