

MODELOS

**TL-2807.B30**  
**TL-2807.N30**

**TL-2807.B40**  
**TL-2807.N40**

**TL-2807.B65**  
**TL-2807.N65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para sobreponer en techo .

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*  
Corte: *N/A*  
Material: *Aluminio y plástico*  
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *90x90x23 mm*  
IP: *20*  
IK:  
Peso: *156 g*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*  
Driver: *Incluido (externo)*  
Horas de vida: *30 000 h*  
Lámpara: *Incluida*  
Tipo de aislamiento: *Clase II*  
Tipo de lámpara:  
*Sanan 2835*  
Armónicas: *>20*



Corriente: *0.06 - 0.02 A*  
Factor de potencia: *>0.9*  
Frecuencia: *50/60Hz*  
Potencia: *6 W*  
Temperatura de operación:  
*-20 °C a +50 °C*  
Tensión: *100 - 277 V~*  
Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:  
Flujo Real: *425 lm*  
IRC: *>80*  
Temperatura de color:  
*3 000 K / 4 000 K / 6 500 K*  
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2807.

	ACABADO	TEMPERATURA
B	Blanco	30 3 000 K
N	Negro	40 4 000 K
		65 6 500 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 13/09/21