










FRAME TL-2809.MTC





Luminaria downlight de sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K - 4 000 K - 6 000 K

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro Dimensiones: 140×140×24 mm

Corte: N/A IP: 20 Material: Aluminio y policarbonato IK: 03

Montaje: Sobreponer Peso: 0.29 kg

DATOS TÉCNICOS

Driver: Incluido (externo) Temperatura de operación: Horas de vida: 30 000 h 0 °C a +40 °C

Tipo de aislamiento: Clase II Ángulo de apertura: 120°

Flujo Real: Blanco: 3 000 K - 1000 lm 4000 K - 1050 lm

6 000 K - 1080 lm

Potencia: 12 W Atenuable: No aplica Lámpara: Incluida Tensión: 100 - 277 V~

Tipo de lámpara: Sanan Armónicas: >10 Corriente: 0.12 - 0.04 A Factor de potencia: >0.9 Frecuencia: 50/60Hz

4 000 K - 950 lm 6 000 K - 980 lm IRC: 80

Negro: 3 000 K - 900 lm

Temperatura de color: 3000 K | 4000 K | 6000 K

UGR: 20

24 140

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2809.MTC



















La familia FRAME combina diseño minimalista y funcionalidad **3 en 1** en una luminaria de sobreponer. Su botón **Switch-K** permite ajustar la temperatura de color entre **3 000 K, 4 000 K y 6 000 K**, adaptándose a cualquier ambiente. Disponible en formatos redondo y cuadrado y en tres potencias, ofrece una instalación sencilla, alta eficiencia y estilo moderno para interiores residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE







Luz ajustable 3 en 1 Selecciona la temperatura ideal entre 3 000 K, 4 000 K o 6 000 K con un solo botón. Un producto, múltiples ambientes.



Diseño versátil

Formatos redondo y cuadrado en distintos tamaños para adaptarse a cualquier espacio o estilo arquitectónico.

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.













Instalación práctica y rápida

Ideal para remodelaciones o instalaciones nuevas sin herramientas complejas.









1. Coloca la base en el techo.

2. Conecta los cables.

3. Ajusta la temperatura de color.

4. Gira la luminaria hasta fijarla.

APLICACIONES













-www.**illux**.com.mx-