

MODELOS

TL-2815

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Aluminio y policarbonato

Montaje: Sobreponer

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica **Driver:** Incluido (integrado) Horas de vida: *35 000 h*

Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento: Clase II Tipo de lámpara:

EPISTAR SMD4014

Armónicas:

Corriente: 0.15 - 0.05 A Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz Potencia: 15 W

Temperatura de operación:

IP: 40

Peso: 0.517 kg

IK:

-20 °C a +45 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°


Flujo Nominal: Flujo Real: 1 200 lm

IRC: >80

Dimensiones: Ø170×25 mm

Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 6500 K

UGR:




FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2815.

ACABADO TEMPERATURA

30 3 000 K **40** 4 000 K B Blanco N Negro **65** 6 500 K

























-www.illux.com.mx-