

MODELOS

TL-2815.B30
TL-2815.N30

TL-2815.B40
TL-2815.N40

TL-2815.B65
TL-2815.N65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio y plástico*
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: $\varnothing 190 \times 23$ mm
IP: 20
IK:
Peso: 472 g

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (externo)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara:
Sanan 2835
Armónicas: *>20*

Corriente: *0.18 - 0.06 A*
Factor de potencia: *>0.9*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *18 W*
Temperatura de operación:
-20 °C a +50 °C
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:
Flujo Real: *1 427 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2815.

ACABADO TEMPERATURA

B	Blanco	30	3 000 K
N	Negro	40	4 000 K
		65	6 500 K

