

MODELOS

TL-2908

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight redonda para empotrar en techo, opera lámpara base GU5.3

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Requiere driver para bajo voltaje.
Compatible únicamente con lámparas LED.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
 Corte: *Ø66 mm*
 Material: *PC*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *Ø88x32 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso: *0.032 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
 Driver: *No incluido*
 Horas de vida: ***
 Lámpara: *No incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara: *MR16 LED*
 Base: *GU5.3*
 Armónicas: ***

Corriente: *0.11 A*
 Factor de potencia: ***
 Frecuencia: *60 Hz*
 Potencia: *15 W máx*
 Temperatura de operación:
-50 °C a +40 °C
 Tensión: *127 V~*

Ángulo de apertura:
 Flujo Nominal: ***
 Flujo Real: ***
 IRC: ***
 Temperatura de color: ***
 UGR: ***

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2908.

ACABADO

B Blanco
 N Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/03/24