

MODELOS

TL-2915.B

TL-2915.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight LED cuadrado dirigible para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.


OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.
Requiere driver para bajo voltaje (12 V~ / 24 V~)
Luminaria para costa, no hay corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *PC*
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *96x96x100 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.086 Kg*



DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Base: *GU5.3*

Armónicas: *
Corriente: *0.11 A*
Factor de potencia:
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *15 W máx.*
Temperatura de operación:
-50 °C a +40 °C

Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2915.

ACABADO

B Blanco
N Negro



-www.illux.com.mx-