

MODELOS

**TL-2916.B**

**TL-2916.N**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight LED redondo dirigitable para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.


OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.  
Requiere driver para bajo voltaje (12 V~ / 24 V~)  
Luminaria para costa, no hay corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*  
Corte: *N/A*  
Material: *PC*  
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *96x96x100 mm*  
IP: *20*  
IK:  
Peso: *0.075 Kg*



DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*  
Driver: *No incluido*  
Horas de vida: \*  
Lámpara: *No incluida*  
Tipo de aislamiento:  
Tipo de lámpara: *MR16 LED*  
Base: *GU5.3*

Armónicas: \*  
Corriente: *0.11 A*  
Factor de potencia:  
Frecuencia: *60 Hz*  
Potencia: *15 W máx.*  
Temperatura de operación:  
*-50 °C a +40 °C*

Tensión: *127 V~*  
Ángulo de apertura: \*  
Flujo Nominal: \*  
Flujo Real: \*  
IRC: \*  
Temperatura de color: \*  
UGR: \*


\* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2916.

ACABADO

B Blanco  
N Negro



-www.illux.com.mx-