

MODELOS

TL-2919.R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED lineal antideslumbramiento para riel

APLICACIONES

Uso interior, en tiendas de ropa, galerías, residencias y oficinas.

OBSERVACIONES

Compatible con riel y conectores TL-5100

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco Negro / Negro Negro

Corte: N/A

Material: Aluminio y PC

Montaje: Riel

Dimensiones: 385x55 mm

IP: 20

IK:

Peso: 0.320 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica

Driver: Incluido

Horas de vida: 25 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

LED Sanan

Armónicas:

Corriente: 0.18 - 0.06 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 18 W

Temperatura de operación:

-25 °C a +45 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 24°

Flujo Nominal:

Flujo Real: 1 440 lm


IRC: >90

Temperatura de color:


3 000 K / 4 000 K

Consumo de energía:

0.018 kWh



IES



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2919.R

ACABADO

BN Blanco / Negro
NN Negro / Negro

TEMPERATURA DE COLOR

30 3 000 K
40 4 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/01/24