

MODELOS

TL-2930.B

TL-2930.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight LED rectangular dirigible para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.
Requiere driver para bajo voltaje (12 V~ / 24 V~)
Luminaria para costa, no hay corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *PC*
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *186x98x100 mm*
IP: *20*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Base: *GU5.3*

Armónicas: *
Corriente: *0.23 A*
Factor de potencia:
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *2x15 W máx.*
Temperatura de operación:
-50 °C a +40 °C

Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *


* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2930.

ACABADO

B Blanco
N Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 06/10/21