

#### **MODELOS**

#### TL-4443.B30 TL-4443.B40

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight cuadrado para empotrar en techo.

### **APLICACIONES**

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

### **OBSERVACIONES**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Blanco Dimensiones: 107x107x60 mm

Corte: 80x80 mm IP: 44 Material: Aluminio IK: 07

Peso: 0.225 Kg Montaje: Empotrar

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No Armónicas: Driver: Incluido (remoto)

Horas de vida: 30 000 h Factor de potencia: 0.8 Lámpara: Incluida Frecuencia: 50/60 Hz

Tipo de aislamiento: Clase II Potencia: 6 W Tipo de lámpara: SUNPU Temperatura de operación:

40 4 000 K

-10 °C a +40 °C Base: N/A

Ángulo de apertura: 60° Corriente: 0.06 - 0.02 A Flujo Nominal:

Flujo Real: 500 lm / 550 lm IRC: <85


Temperatura de color: 3000 K / 4000 K

UGR: 22

Tensión: 100 - 277 V~


# FORMACIÓN DE CÓDIGO































## -www.illux.com.mx-