



MODELOS

TL-8128.SOR30 TL-8128.SOR40 TL-8128.NSOR30 TL-8128.NSOR40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo). Se pueden ajustar los lumenes de acuerdo a los requerimientos del área, sobre pedido. Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.

Montaje: Sobreponer Dimensiones: 1 190x50 mm

IP: 20 IK: Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: 0 - 10 V Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 50 000 h Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento: Tipo de lámpara: Fortimo

LED PHILIPS

Base: N/A

Armónicas: Corriente: 0.23 - 0.10 A

Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60Hz Potencia: 28 W

Temperatura de operación:

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120° Flujo Nominal:

Flujo Real: 4 000 lm

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K


UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8128.

ACABADO TEMPERATURA

SOR Blanco 30 3 000 K NSOR Negro 40 4 000 K























-www.illux.com.mx-