MODELOS

TL-8132.EMR30 TL-8132.EMR40
TL-8132.NEMR30 TL-8132.NEMR40





1175×80 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES
Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas,

OBSERVACIONES
Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).
Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro / Blanco / Negro*
Corte: *1 175×80mm*
Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *1 195×100 mm*
IP: *20*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *0 - 10 V*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *50 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara:
Fortimo LED PHILIPS
Base: *N/A*

Armónicas:
Corriente: *0.23 - 0.10 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *25 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *4 400 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8132. [ ] [ ]

ACABADO **TEMPERATURA**

EMR	Blanco	**30**	3 000 K
NEMR	Negro	**40**	4 000 K

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21