MODELOS

TL-8164.SOR30 TL-8164.SOR40
TL-8164.NSOR30 TL-8164.NSOR40



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria lineal para sobreponer en techo.

APLICACIONES
Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES
Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).
Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *2 350x80 mm*
IP: *20*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *0 - 10 V*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *50 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *Fortimo LED PHILIPS*
Base: *N/A*

Armónicas:
Corriente: *0.41 - 0.18 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *50 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *8 800 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8164. [ ] [ ]

ACABADO **TEMPERATURA**

SOR	Blanco	30	3 000 K
NSOR	Negro	40	4 000 K

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21