

## MODELOS

**TR-2401.B**

**TR-2401.N**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria de sobreponer en techo o muro, con cabeza ajustable y botón de apagado y encendido.

### APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, salas de estar y recibidores.

### OBSERVACIONES

Sugerencia de lámpara FL-10GU10.527.

### CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / negro*

Corte: *N/A*

Material: *Acero*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *155x150 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *0.29 Kg*

### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: \*

Driver: *No Incluido*

Horas de vida: \*

Lámpara: *No incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *GU10*

Base: *GU10*

Armónicas: \*

Corriente: *0.41 A*

Factor de potencia: \*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *1 x 50 W*

Temperatura de operación: \*

Tensión: *120 V~*

Ángulo de apertura: \*

Flujo Nominal:

Flujo Real: \*

IRC: \*

Temperatura de color: \*

UGR: \*


\*Datos que dependen de la lámpara instalada.

### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TR-2401.

ACABADO

B Blanco  
N Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21