

* Medidas en mm

DL-2806

SUSPENDER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED Kaleidos atenuable.

Características:

Potencia: 10 W
Flujo Real: 600 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Medidas: Ø281×158 mm

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Peso:

Tensión DALI: 120 - 277 V~

IK: 01

IP: 23

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥90

Medidas de Corte: N/A

Temperatura de Color: 2 700 K / 3 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~/ DALI

Driver: Philips integrado de alta eficiencia

Montaje: Suspende

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 150 mA

Acabado: Negro - Blanco / Negro - Dorado / Negro - Negro

Observaciones:


Certificaciones: Certificación NOM



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
10 W	100 - 130 V~	2 700 K	600 lm	>90
		3 000 K	600 lm	>90

Ángulo de Apertura:



15°

24°

36°

IES:

Formación de código

- Limpiar código

DL-2806.

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
NB NEGRO-BLANCO	27 2 700 K	15 15°	D TRIAC
ND NEGRO-DORADO	30 3 000 K	24 24°	0-10 0 - 10 V~
NN NEGRO-NEGRO		36 36°	DALI DALI

* (NB) y (NN) acabados disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.