


* Medidas en mm

# DL-2835

SUSPENDER EN TECHO

**Descripción:**

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

**Características:**

**Potencia:** 25 W
**Flujo Real:** 1 492 a 1 515 lm
**Eficacia de la luminaria:**
**Uso:** Interior

**Tipo de Lámpara**: Luminus COB

| | |
|---|---|
| **Tensión**: 100 - 130 V~ | **Medidas**: Ø35×63 mm |
| **Tensión 0-10V**: 120 - 277 V~ | **Peso:** |
| **Tensión DALI**: 100 - 250 V~ | **IK**: 01 |
| **IP**: 23 | **UGR**: <16 (Unified Glare Rating) |
| **IRC**: ≥90 | **Medidas de Corte**: N/A |

**Temperatura de Color**: DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

**Protocolo de Atenuación**: TRIAC (DRIVER AIDIMMING)/ 0-10 V~/ DALI

**Driver**: LIFUD

**Montaje**: Suspender

**Material**: Aluminio y acero

**Horas vida**: 35 000 h

**Tipo de aislamiento**: Clase II

**Armónicas**: <15%

**Factor de potencia**: 0.9

**Temperatura de operación**: -20 °C a +45 °C

**Humedad ambiente de uso**: ≤95%R.H.

**Frecuencia**: 50/60 Hz

**Corriente**: 600 mA

**Acabado**: Negro - Blanco / Negro - Dorado / Negro - Negro

**Observaciones**: Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE
Acabados NB y NN disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas

**Certificaciones**: Certificación NOM

NOM

illux The Collection by illux

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. The Collection® es una marca registrada por Illux de México S.A. de C.V.

# KALEIDOS

## Datos técnicos:

| POTENCIA | TENSIÓN | TEMPERATURA DE COLOR | LUMENS | IRC |
|---|---|---|---|---|
| | | DTW (1 800 K - 3 000 K) | 1 515 lm | >90 |
| | | 2 400 K | 1 492 lm | >90 |
| 25 W | 100 -130 V~ | 2 700 K | 1 500 lm | >90 |
| | | 3 000 K | 1 515 lm | >90 |
| | | 4 000 K | - lm | >90 |

## Ángulo de Apertura:



15°



24°



36°

## IES:

## Formación de código

Limpiar código

**DL-2835.**

| ACABADO | | TEMPERATURA DE COLOR | | ÁNGULO DE APERTURA | | ATENUABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB* | NEGRO-BLANCO | DTW | DTW | 15 | 15° | D | TRIAC |
| ND | NEGRO-DORADO | 24 | 2 400 K | 24 | 24° | 0-10 | 0 - 10 V~ |
| NN* | NEGRO-NEGRO | 27 | 2 700 K | 36 | 36° | DALI | DALI |
| | | 30 | 3 000 K | | | | |
| | | 40 | 4 000 K | | | | |

• Temperatura 2 400 K con filtro LEE
• DTW (Dim-To-Warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en el código
* (NB) y (NN) acabados disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas

The Collection by Illux

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. The Collection® es una marca registrada por Illux de México S.A. de C.V.