

TL-2885

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción:

Luminaria sin bisel atenuable de empotrar en techo.

Características:

Potencia: 2×13 W
Flujo Real: 2×780 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB LED

Tensión: 90 - 130 V~

Peso:

IP: 23

IK: 01

IRC: ≥90

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

Medidas: Ø198×140 mm

Medidas de Corte: N/A

Temperatura de Color: 2 700 K / 3 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC

Driver: Philips remoto de alta eficiencia

Montaje: Empotrar

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 350 mA

Acabado: Blanco / Dorado / Negro

Observaciones:


Certificaciones: Certificación NOM

NOM

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
2x13 W	90 - 130 V~	2 700 K	2x780 lm	>90
		3 000 K	2x780 lm	>90

Ángulo de Apertura:



15°

24°

36°

IES:

Formación de código

- Limpiar código

TL-2885.

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
B BLANCO	27 2 700 K	15 15°	D TRIAC
D DORADO	30 3 000 K	24 24°	
N NEGRO		36 36°	

* Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.