


RASTER 2.0 TL-7820

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED para empotrar en techo de 20 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.



235x31mm

Características:

Potencia: 20 W
Flujo real: 1 460 a 1 700 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: Interior

Tipo de lámpara: HONOURTEK SMD3535

Tensión: 100 - 300 V~

Medidas: 238x60x34 mm

Tensión TRIAC: 100 - 130 V~

Peso: Kg

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Montaje: Empotrar

Tensión DALI: 100 - 277 V~

UGR: <13 (Unified Glare Rating)

IP: 23

Medidas de corte: 235x31 mm

IRC: ≥RA95

Peso con driver: Kg

Temperatura de color: 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de atenuación: TRIAC / DALI / 0-10V

Driver: Cuenta con Drivers LED remotos de alta eficiencia, que poseen una vida aproximada de 50 000 h. Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2.

Material: Aluminio y PC

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Ángulo de apertura: 15° / 30° / 50°

Factor de potencia: >0.5

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.20 - 0.06 A

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Color externo: Blanco / Negro

Color interno: Negro

Observaciones:

Certificaciones: Certificación NOM

NOM


Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
20 W	100 - 300 V~	2 700 K	1 460 lm	≥95 R9 ●
		3 000 K	1 660 lm	
		4 000 K	1 700 lm	

Drivers:

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Rango de Atenuación	Dimensiones	Distancia máxima
ZL-2820						
20 W	100 - 300 V~	Interior	No aplica	No aplica	108×43×24.5 mm	15 m
ZL-2820.DIM						
20 W	100 - 130 V~	Interior	TRIAC		160×44×30 mm	15 m
ZL-2820.DALI						
20 W	120 - 277 V~	Interior	DALI	0.1 - 100%		
ZL-2820.0-10V						
20 W máx.	120 - 277 V~	Interior	0 - 10 V	0.1 - 100%	175×44×30 mm	

Ángulo de Apertura:




15°

30°

50°

Ópticas:



LC

Formación de código

• Limpiar código

TL-7820.

ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR		ÁNGULO DE APERTURA		ÓPTICAS		ATENUABLE*	
	N								
B BLANCO	N NEGRO	27	2 700 K	15	15°	LC	CLARO	D	TRIAC
N NEGRO		30	3 000 K	30	30°			0-10V	0 - 10 V~
		40	4 000 K	50	50°			DALI	DALI

*AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE