



## TL-7323

### SUSPENDER EN TECHO

#### Descripción:

Luminaria RIGA ESFERA de correa para suspender

#### Características:

Potencia: 28 W

Flujo real: 2 342 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de lámpara: LED Epistar

Tensión: 48 V~

IP: 20

IRC:  $\geq 90$

Medidas: Ø300x310 mm

Peso: 2.4 Kg

Montaje: Suspender

Medidas de corte: No aplica

Temperatura de color: 2 700 K / 3 000 K

Protocolo de atenuación: TRIAC (Con canope atenuable o driver remoto)

Driver: Incluido

Material: Vidrio y PC

Horas vida: 50 000 h

Tipo de aislamiento: Clase III

Armónicas: <10%

Ángulo de apertura:

Factor de potencia: >0.95

Temperatura de operación: -20 °C a +65 °C

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.58 A

Acabado: Blanco / Negro

#### Observaciones:

Cinta y accesorios se venden por separado (Consultar página 2)

\*Colores especiales bajo pedido: Azul / Rojo tierra / Verde

#### Formación de código

	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	
<b>TL-7323.</b>			
B	BLANCO	27	2 700 K
N	NEGRO	30	3 000 K
*AZ	AZUL		
*RT	ROJO TIERRA		
*V	VERDE		

**NOM**

## CN-7300

CINTA ELÉCTRICA / 25.5 x 20 000 mm / Nailon



**CN-7300.AZ**  
Cinta eléctrica azul



**CN-7300.N**  
Cinta eléctrica negro



**CN-7300.RT**  
Cinta eléctrica rojo tierra



**CN-7300.V**  
Cinta eléctrica verde

## CAN-73

CÁNOPE DE CORRIENTE



**CAN-7302.EMN\***  
Cánope de empotrar  
Driver remoto  
\*Consultar la tabla de drivers compatibles



**CAN-7301.SORN10** 100 W (110-265 V~)  
**CAN-7301.SORN20** 200 W (110-265 V~)  
**CAN-7301.SORN10D** 100 W (110-277 V~)  
**CAN-7301.SORN60D** 60 W (110-277 V~)  
Cánope de sobreponer. Driver incluido



**CAN-7302.SORN\***  
Cánope de sobreponer  
Driver remoto  
\*Consultar la tabla de drivers compatibles



**CC-7300.10** 100 W (110-265 V~)  
**CC-7300.20** 200 W (110-265 V~)  
Cable de corriente  
Driver incluido

## SJ-73

ACCESORIOS DE SUJECIÓN



**SJ-7302.N**  
Sujetador de montaje



**SJ-7305**  
Sujetador de montaje



**SJ-7307**  
Sujetador de montaje



**SJ-7301.N**  
Sujetador de montaje



**SJ-7303.N**  
Sujetador de montaje



**SJ-7304.N**  
Contrapeso para tensión de cinta de 2.3 kg



**TF-7300**  
Tapa final para cinta



**SJ-7306**  
Llave de apertura

Drivers compatibles\*:

Potencia	Tensión AC	Uso	Protocolo de Atenuación	Tensión DC	mA	Certificación
<b>ZL-73100.20</b>						
100 W	110 - 265 V~	Interior	No aplica	48 V	2 000 mA	CE RoHS
<b>ZL-73200.20</b>						
200 W	110 - 265 V~	Interior	No aplica	48 V	4 000 mA	CE RoHS
<b>ZL-7360.DIM20</b>						
60 W	110 - 277 V~	Interior	TRIAC	48 V	1 250 mA	RoHS
<b>ZL-73100.DIM20</b>						
100 W	110 - 277 V~	Interior	TRIAC	48 V	2 083 mA	RoHS

\*Realice un cálculo de la potencia total de las luminarias y deje un 20% sobrado de la potencia del driver