# DL-2814 |

RIEL MAGNÉTICO

## Descripción del producto

Luminaria de montaje magnético. Alta luminosidad y eficiencia, sin radiación, con color puro, ahorro de energía y protección al medio ambiente. Tratamiento anti oxidación, guías de aluminio de alta calidad y una conexión perfecta de accesorios.

## Observaciones

Requiere driver:
ZL-28100 (100 W / 100 - 277 V~) / ZL-28150 (150 W / 100 - 277 V~)
ZL-28200 (200 W / 100 - 277 V~) / ZL-28300 (300 W / 100 - 277 V~)

## Características

**Acabado:** *Blanco / negro*
**Corte:** N/A
**Material:** *Fundición de aluminio*
**Medidas:** *Ø48×130×37.5×151 mm*
**Montaje:** *Uso en riel magnético*
**IP:** *20*
**IK:**
**Peso:**




Medidas en mm

## Datos técnicos

**Atenuable:** *DALI Knob Dim (No incluido)*
**Driver:** *No incluido*
**Horas de vida:** *50 000 h*
**Lámpara:** *Incluida*
**Tipo de aislamiento:** *Clase III*
**Tipo de lámpara:** *LED PHILIPS COB*
**Armónicas:**
**Corriente:** *0.41 A*
**Factor de potencia:** *0.9*
**Frecuencia:** *50/60Hz*
**Potencia:** *10 W*
**Temperatura de operación:** *-20 °C a 40 °C*
**Tensión:** *24 V~*
**Ángulo de apertura:** *10° / 30°*
**Flujo real:** *2 700 K (850 lm)/ 3 000 K (900 lm)/ 4 000 K (920 lm)*
**Flujo nominal:**
**IRC:** *≥90*
**Temperatura de color:** *2 700 K / 3 000 K / 4 000 K*
**UGR:**

## Fotometría y Apertura







10°



30°

## Formación de código

**DL-2814.**

| ACABADO | | TEMPERATURA DE COLOR | | ÁNGULO DE APERTURA | | ATENUABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | BLANCO | 27 | 2 700 K | 10 | 10° | DALI | DALI KNOB DIM |
| N | NEGRO | 30 | 3 000 K | 30 | 30° | | |
| | | 40 | 4 000 K | | | | |

10° / 30° | IP 20 | 50 000 h | 24 V~ | FP 0.9 | 850 lm 900 lm 920 lm | 2 700 K 3 000 K 4 000 K | IRC ≥90 | Aislamiento Clase III | PROTOCOLO DALI



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.