ML-2002.G |

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria para empotrar en muro, luz directa fabricado en fundición de aluminio con difusor de vidrio transparente acabado color gris. Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.

Observaciones

Características

Acabado: *Gris*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: 85×85×50 mm
Montaje: *Empotrar en muro*
IP: *65*
IK: *08*
Peso: *0.2 Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *OSRAM 3030*
Armónicas: *≤%20*
Corriente: *0.020 - 0.007 A*
Factor de potencia: *0.45*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *2*1 W*
Temperatura de operación: *-30 °C a +45 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *106° / 38°*
Flujo real: *55 lm*
Flujo nominal: *240 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





106° / 38°

Formación de código

ML-2002.G



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.