ML-2008.G

SOBREPONER EN MURO

Descripción del producto

Luminaria para sobreponer en muro, luz directa, de fácil instalación, fabricada en fundición de aluminio con difusor de vidrio templado y sello de silicón, acabado color gris. Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.

Observaciones

Características

Acabado: *Gris*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *Ø108×202 mm*
Montaje: *Sobreponer en muro*
IP: *54*
IK: *08*
Peso: *0.91Kg*



Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *CREE CXA 1304*
Armónicas: *≤%20*
Corriente: *0.08 - 0.02 A*
Factor de potencia: *0.8*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *8 W*
Temperatura de operación: *-30 °C a +45 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°60°*
Flujo real: *470 lm*
Flujo nominal: *800 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





120° 60°

Formación de código

ML-2008.G

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.