POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection

LUMINARIA LED ARBOTANTE OPERA LÁMPARA LED OSRAM USO EXTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.


ML-2010 EN CUALQUIER ACABADO


PRECAUCIÓN.


- · Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- · Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- · Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.


- 1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
- 2. Identificar los componentes de la luminaria y revisar el diagrama con las medidas para su correcta instalación.
- 3. Realizar las perforaciones necesarias tomándo como referencia la base de la luminaria. Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127 V~) Conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
- 4. Fijar la base de la luminaria a la pared mediente taquetes y tornillos.
- 5. Colocar la cubierta de la luminaria sobre la base y fijar perfectamente con los tornillos laterales.
- 6. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria.














ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

Lámpara: LED OSRAM
POTENCIA: 8 W
FRECUENCIA: 50/60 Hz
VOLTAJE: 100 - 277 V~
AMPERAJE: 0.08 - 0.02 A
Driver incluido.
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación -30 °C a +45 °C

Hecho en China

Teléfono de atención a clientes: (55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7, COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

