ML-2906

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Descripción del producto

Luminario LED con apertura de 180° para sobreponer en muro o en techo, de fácil instalación, fabricado en aluminio con pantalla PMMA. Ideal para crear efectos de luz únicos en ambientes exteriores.

Observaciones

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Aluminio y PMMA*
Medidas: *Ø90×85 mm*
Montaje: *Sobreponer en muro o techo*
IP: *65*
IK:
Peso:



Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *OSRAM COB*

Armónicas:
Corriente: *0.06 - 0.02 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *6 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +45°C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *180°*
Flujo real: *3 000 K (220 lm) / 4 000 K (225 lm) / 6 000 K (230 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K / 6 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





Formación de código

ML-2906.

	ACABADO		TEMPERATURA
B	BLANCO	30	3 000 K
N	NEGRO	40	4 000 K
		60	6 000 K



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.